

OCTA LUX

STRUCTURE
SETS



OCTALUX IN THE BOX: ANZIEHEND. INDIVIDUELL. BUNT. BEREIT FÜR JEDES EVENT.

OCTAlux in the box!

Vier Zargen und vier Stützen – mehr braucht es nicht für diesen Eyecatcher. Schnell aufgebaut, kann der Stand einheitlich in einer Farbe erstrahlen, oder die Zargen und Stützen getrennt voneinander per Fernbedienung angesteuert werden. Immer individuell angepasst an die Firmenfarben oder das Designkonzept. Für alle, die sich nicht auf eine Farbe festlegen wollen, bietet das System zusätzlich einen Dynamic Mode.



Mit 4 weiteren Zargen kann das Set zu einem Kubus ergänzt werden.



Die Farbe lässt sich mit der Fernbedienung an das Designkonzept anpassen.

Alles an einem Ort: 3 Größen verpackt im Transportcase.

Die OCTALux Structure-Sets sind in drei Größen verfügbar: $2 \times 2 \times 2$ m, $2 \times 2 \times 2,5$ m und $3 \times 3 \times 3$ m (L $\times$ B $\times$ H). Mit vier weitere Zargen können die Sets optional zu einem Kubus erweitert werden. Alles platzsparend in einem Transportcase verpackt.

Rückwand, Leuchtrahmen, Monitor? Bereit für jedes Event!

Die Sets bieten großen Gestaltungsspielraum und passen sich jedem Projekt an, da sie mit anderen OCTANORM-Systemen kombiniert werden können: OCTALumina Leuchtrahmen für hinterleuchtete Stoffgrafiken, OCTAwall pro Rahmen für Monitore, Tablare und stoffbespannte Wände, oder Maxima Profile für neue Konstruktionen.




KOMPAKT VERPACKT: MODERNSTE TECHNIK HOCHWERTIGE MATERIALIEN

OCTAlux schnell montiert und platzsparend verstaut.

Für eine schnelle Montage sind die Aluminiumprofile nicht nur besonders leicht, sondern auch bereits komplett vorkonfektioniert und sicher im Transportcase verstaut. Die hochwertigen COB-LEDs und die lichtstreuende Profilabdeckung garantieren eine homogene Ausleuchtung der gesamten Konstruktion.

Vorteile:

- schneller Aufbau
- stabile und langlebige Konstruktion aus Aluminium
- hochwertige COB (Chip-on-Board) LEDs in individuell einstellbaren RGB-Farben
- erweiterbar mit anderen OCTANORM-Systemen
- inklusive Transportcase



Die Profile sind in schwarz und silber erhältlich. Auf Anfrage auch in weiteren RAL-Farben.



Die Farben können per Fernbedienung angepasst werden.



Das komplette Set wird platzsparend in einem Case verstaut.

Die Ecken sind vollständig beleuchtet.

TECHNISCHE FEATURES

OCTAlux Structure-Sets



OCTALUX STRUCTURE-SET L 2000 × B 2000 × H 2000 MM





in .01 silber
und .03 schwarz
erhältlich

L 2020

Aluminium I

4 × Stütze L 1020-2000B, 4 × Zarge L 1022-1840B, 4 × Eckaussteifung 3-teilig L 15, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × Montagewerkzeug E 13, 1 × Transportbox L 520, 54 × Schaumstoffpolster L 898
97 kg | L 2000 × B 2000 × H 2000 mm



OCTALUX STRUCTURE-SET L 2000 × B 2000 × H 2500 MM





in .01 silber
und .03 schwarz
erhältlich

L 2520

Aluminium I

4 × Stütze L 1020-2500B, 4 × Zarge L 1022-1840B, 4 × Eckaussteifung 3-teilig L 15, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 1 × Montagewerkzeug E 13, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × Transportbox L 525, 54 × Schaumstoffpolster L 898
113 kg | L 2000 × B 2000 × H 2500 mm



OCTALUX STRUCTURE-SET L 3000 × B 3000 × H 3000 MM





in .01 silber
und .03 schwarz
erhältlich

L 3030

Aluminium I

4 × Stütze L 1020-3000B, 4 × Zarge L 1022-2840B, 4 × Eckaussteifung 3-teilig L 15, 1 × RGB Fernbedienung L 185-2, 1 × Montagewerkzeug E 13, 1 × Anschlussleitung L 204, 1 × Transportbox L 530, 54 × Schaumstoffpolster L 898
138 kg | L 3000 × B 3000 × H 3500 mm





TRANSPORTBOX FÜR L 2020



L 520.01

Aluminium I

7 mm Sperrholz, Film/Film, dunkelbrauner Phenolfilm, kein Anspruch auf Farbton, 2 × Klappgriff, 2 × Butterflyverschluss, Aufstelldeckel mit Schaumauskleidung, 4 × Lenkrolle mit Stop, Innenmaße: L 2050 × B 480 × H 360 mm
43,5 kg | L 2090 × B 520 × H 520 mm





TRANSPORTBOX FÜR L 2520



L 525.01

Aluminium I

7 mm Sperrholz, Film/Film, dunkelbrauner Phenolfilm, kein Anspruch auf Farbton, 2 × Klappgriff, 2 × Butterflyverschluss, Aufstelldeckel mit Schaumauskleidung, 4 × Lenkrolle mit Stop, Innenmaße: L 2550 × B 480 × H 360 mm
54 kg | L 2590 × B 520 × H 520 mm





TRANSPORTBOX FÜR L 3030




L 530.01

Aluminium I

7 mm Sperrholz, Film/Film, dunkelbrauner Phenolfilm, kein Anspruch auf Farbton, 2 x Klappgriff, 2 x Butterflyverschluss, Aufstelldeckel mit Schaumauskleidung, 4 x Lenkrolle mit Stop, Innenmaße: L 3050 x B 480 x H 360 mm
62 kg | L 3090 x B 520 x H 520 mm




LEUCHTRAHMEN SONDERMASS



OL 891 E.01

Aluminium I

1 x freistehendes Rahmenelement für einseitig hinterleuchtete Grafik, LED-Module und LED-Netzteil montiert, inkl. 2 m Kabel mit Schuko-Stecker, ohne Fußplatten, ohne Stoff/Grafik (Stoffmaß = Rahmenaußenmaß)
T 80 mm, Sondermaß: bitte Abmessungen bei Bestellung angeben





Sondermaß:
Abmessungen
bei Bestellung
angeben.

OCTAWALL PRO RAHMEN B 950 x H 2480 x T 80 MM



WP 860-11.01

Aluminium | 1 x Rahmen aus WP 860 für beidseitig Stoff/Paneel, zur Befestigung an Rahmen oder Stütze, mit 30 x Bohrung für Schnellverbinder WP 80-1 oder WP 80-2, 8 x Gewindebohrung für Verstellfuß WP 80-3 und 8 x Aussparung für Kabeldurchführung inkl. Kabelschutz WP 85-8,
13,5 kg | B 950 x H 2480 x T 80 mm





Rahmen in
weiteren Höhen
und Breiten
verfügbar.

MONITORHALTER 32" - 63", 870 MM FÜR RAHMEN B 950 MM



E 196.90

Aluminium/Stahl | für Rahmen B 950 mm, zur einseitigen Befestigung von LCD-Monitoren von 32" - 63" VESA 50/50 bis 600/400, inkl. 1 x Zarge M 1340, mit 2 x Spannschloss Z 961/13, 2 x Rückziehschloss Z 951/13, 2 x Halteleiste mit Universal-Lochreihe und Befestigungszubehör
3,44 kg | L 870 x B 53 x H 510 mm



Monitoranordnung
gerade und schräg
bis max. 10°
möglich.







EXHIBITION SYSTEMS
PROJECT SOLUTIONS
PRESENTATION
INTERIOR DESIGN
CLEANROOM SYSTEMS

OCTANORM®-Vertriebs-GmbH
für Bauelemente
Raiffeisenstraße 39
70794 Filderstadt
T. +49 711 77003-0
F. +49 711 77003-53
info@octanorm.de
www.octanorm.com